

Datenblatt

BenQ PE7700 Heimkino Projektor

BenQ



- 2500:1 Kontrast
- 6-Segment-Farbrad
- 16:9 Auflösung 1280 x 720
- HDMI Eingang

Technologie	Typ: 1 x 0,8" DLP™ 12° DDR DMD™ physikalische Auflösung: WXGA 1280 x 720 Lichtstärke: 1100 ANSI Lumen im Normalmodus 880 ANSI Lumen im ECO-Modus* Kontrast: 2500:1 Farben: 16,7 Mio. Bildformate: physikalisch 16:9 / wählbar 4:3
Lampe	Typ: 250W NSH max. Lebensdauer: 2000 Stunden im Normalmodus 3000 Stunden im ECO-Modus* Garantie: 90 Tage (max. 500 Stunden in dieser Zeit)
Objektiv	Eigenschaften: manueller, optischer Zoom und Focus Lichtstärke / Brennweite: F=2,4 - 2,8 / 23,98 - 32,4 mm Bildratio** min. / max. Zoom: 1,829 / 1,354 Zoom / Offset: 1,37:1 / 53 % Bilddiagonale / Abstand: 94 cm - 762 cm / 1,5 m - 10 m
Signale	Video Normen: NTSC / PAL / SECAM Video - Modi: EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i) PC Auflösungen / PC Eingangssignal: 640 x 350 bis 1024 x 768 / 15 - 75 kHz / 50 - 100 Hz Eingänge: 1 x S-Video 1 x Composite Video 1 x Komponenten (YCbCr, YPbPr) 1 x Komponenten (YPbPr, RGBHV) 1 x HDMI 1 x RGB VGA-Analog 1 x RS232 Steuerschnittstelle 1 x Min DIN 4 Pin 1 x RCA Cinch 3 x RCA Cinch 5 x BNC 1 x HDMI über Adapterkabel an 5 x BNC 1 x Mini DIN 9 Pole
Bedienung	Funktionen: Senseye Technologie, 3:2 Pull-Down-Deinterlacer, ICC Farbabgleich (RGBYW), IRE Level Auswahl, Farbtemperatur Einstellung (drei voreingestellte, einen Benutzermodus), Kippen & Spiegeln, Quellenwahl, PiP (Bild im Bild), PoP (Bild auf Bild) Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Fernbedienung: IR-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung
Sicherheit	Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Energie	Netzspannung: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme: max. 320 Watt
Eigenschaften	Gewicht: 5,5 kg Größe (B x H x T): 380 x 115 x 300 mm Betriebsgeräusch: < 29 dB (A) im Normalmodus < 26 dB (A) im ECO-Modus Besonderheiten: 6-Segment-Farbrad, Staubfilter Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 - +40°C / 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit mitgeliefertes Zubehör: Handbuch, Fernbedienung, Netzkabel, Composite Cinch-Video Kabel, S-Video Kabel, VGA - BNC Adapterkabel Garantie und Service: 3 Jahre Reparaturservice, auf Wunsch Leihgerät, während der Reparaturzeit, in ersten 12 Monaten.

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt auf jeden Fall bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus der exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zu Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch den Bildratio ergibt die Bildbreite.

senseye

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

CE

DLP™
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

GS
10Y
Product Warranty