

Datenblatt

BenQ W703D

Home - Entertainment - Projektor

- HD-Ready 720p
- 2.200 ANSI Lumen
- 10.000:1 Kontrast
- 3D-fähig über HDMI
- 2D zu 3D Konverter



Technologie

Typ: DLP^R
Art. Nr. / EAN Code: 9H.J6677.27E / 471 8755 03367 4
physikalische Auflösung: 1280 x 720
Lichtstärke: 2.200 ANSI Lumen im Normalmodus
max. Kontrast: 10.000:1
Farben: 16,7 Mio.
Bildformate: Physikalisch 16:9 / wählbar 4:3 / Wide/ Letter Box / Anamorph
Kühlsystem: Seitenventilation

Lampe

Typ: 190 W
Max. Lebensdauer: 4.500 Stunden im Normalmodus, 6.000 Stunden im ECO-Modus*
Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Eigenschaften: Fokus, automatischer Keystone
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,52 – 2,73/ f=21,8 – 24,0 mm
Bilddiagonale/ Abstand: 0,66 m – 7,62 m / 1 m – 10,7 m
Throw ratio**: 1,54 – 1,73 (1,49 m @ 2 m)
Zoom: 1,11:1

Signale

Video Normen: NTSC / PAL / SECAM/ EDTV/HDTV
Video - Modi: EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
PC- Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangsfrequenzen H/V: 31-90 kHz / 23-120 Hz
Eingänge:
HDMI 2 x
Composite Video 1 x RCA Cinch
Komponente 1 x RCA Cinch
S-Video 1 x Mini DIN 4 pin
Audio/ Audio L/R 1 x Mini Jack/ 1x RCA
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin
USB 1 x Mini Type B
Ausgänge: Audio out 1 x Mini Jack
Serieller Anschluss: 1 x RS232
Lautsprecher: 1 x 10 W

Bedienung

Funktionen: 3D fähig über HDMI, PC 3D ready, HD ready, Brilliant Color™, 3-D-
Colormangement, 2 x digitaler Zoom, Erweiterte Farbeinstellungen, Auto-Source,
Closed Captioning, Quick Cooling, 6-Segment Farbrad (RGBCMY), Trapezkorrektur
vertikal auto/manual +/- 40°, VID1, auto Power off, Freeze, 2D zu 3D Konverter
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Fernbedienung: IR-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

Sicherheit Energie

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Netzspannung: 100-240 VAC, 50-60Hz
Leistungsaufnahme: max. 250 Watt , Standby <1 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 330 x 125 x 247 mm
Gewicht: 3,6 kg
Betriebsgeräusch: < 31 dB (A) im Normalmodus
< 28 dB (A) im ECO-Modus
Projektionsposition: Tisch-/Decke- vorn/hinten
Umgebungsbedingungen: + 0 - +40°C / 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit
mitgeliefertes Zubehör: Handbuch CD, Quick Start Card, Fernbedienung inkl. Batterie, Netzkabel, VGA-Kabel,
Garantieerklärung, Tasche
Garantie und Service: 24 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2.500 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.